MRS

ORFS MALE
MASCHIO ORFS

AG *ORFS*



Part.N.	Hose Size			ORFS Connection Size		Dimensions (mm)					Maximum W.P.	
	DN	Inch	Dash	F	Dash	H	L	S		O-RING	bar	PSI
CS1212MRS	19	3/4"	**-12**	1 3/16"-12	**-12**	36	87	32		18,77x1,78	420	6000
CS1616MRS	25	1"	**-16**	1 7/16"-12	**-16**	41	97	41		23,52x1,78	415	6000
CS2020MRS	31,5	1 1/4"	**-20**	1 11/16"-12	**-20**	44	111	46		29,87x1,78	345	5000
CS2424MRS	38	1 1/2"	**-24**	2"-12	**-24**	48	131	55		37,82x1,78	290	4200

FRC

ORFS FEMALE - DOUBLE EXAGON - CRIMPED-BACK NUT
FEMMINA ORFS - DOPPIO ESAGONO - DADO PRESSATO

DK *ORFS*



Part.N.	Hose Size			ORFS Connection Size		Dimensions (mm)						Maximum W.P.	
	DN	Inch	Dash	F	Dash	H	L	S	S1			bar	PSI
CS1210FRC	19	3/4"	**-12**	1"-14	**-10**	43	94	30	27			420	6000
CS1212FRC	19	3/4"	**-12**	1 3/16"-12	**-12**	46	97	36	30			420	6000
CS1216FRC	19	3/4"	**-12**	1 7/16"-12	**-16**	49	100	41	36			420	6000
CS1616FRC	25	1"	**-25**	1 7/16"-12	**-16**	51	107	41	36			415	6000
CS1620FRC	25	1"	**-25**	1 11/16"-12	**-20**	52	109	50	41			345	5000
CS2020FRC	31,5	1 1/4"	**-20**	1 11/16"-12	**-20**	55	121	50	41			345	5000
CS2424FRC	38	1 1/2"	**-24**	2"-12	**-24**	60	142	60	50			290	4200